

УКАЗАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ В ИЗПРАВНОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА ДОГРАМА ПРОИЗВЕДЕНА ОТ „МИГ МАРКЕТ“ ЕООД

1. ЕКСПЛОАТАЦИЯ: ВНИМАНИЕ:

- На закупените от Вас прозорци производство на Миг Маркет ЕООД е монтиран качествен обков. Внимавайте дръжката на прозореца да бъде винаги във вертикално положение (нагоре / надолу) или в хоризонтално положение. Оставянето на дръжката в междинно положение може да предизвика грешно отваряне (с изключение на случаите, когато е монтиран специален обков, осигуряващ процеп за проветряване. Възможно е да се получи така, че при горно отворено положение на крилото, същото може да се завърти по вертикална ос. Не се плашете! Така наречената „ножица“ на обкова задържа стабилно крилото в горния край. Преместете дръжката нагоре (положение на горно отваряне), затворете прозореца и след това завъртете дръжката в хоризонтално положение (отваряне по вертикална ос). Прозоречните крила на pvc/al дограмата, в зависимост от вида на обкова да се затварят винаги както следва:
- ✓ Затворено – дръжката вертикално надолу;
- ✓ Напълно отворено – дръжката хоризонтално;
- ✓ За проветряване – дръжката вертикално нагоре – само когато крилото е с комбиниран обков.



Фиг. 1

- За правилното функциониране на прозореца подвижните елементи на обкова трябва да бъдат:

- ✓ Смазвани с масло (несъдържащо киселина) поне два пъти годишно. Никога обаче да не се омазняват.
- ✓ Ролките на плъзгащите прозорци почиствани два пъти годишно;

- Не закачайте нищо (с изключение на щори с предвиденото за целта тегло) на крилото на прозореца – възможно е това да доведе до трудно затваряне, провисване и други проблеми.

Прозорецът трябва да бъде почистван редовно. Нормално замърсените каси и крила могат да се почистват лесно с хладка вода, в която е прибавен препарат за миене на съдове.

2. ПОЧИСТВАНЕ НА КАСАТА И КРИЛОТО: ВНИМАНИЕ:

1. Почистването на прозорецът се извършва с топла вода и подходяща мека кърпа, като за по-упорити замърсявания може да се добави, предназначен за целта, почистващ препарат.

- Петна от ръжда – такива петна могат да се появят и в резултат на метални замърсители от въздуха
- Силно замърсени прозорци могат да се почистват без усилия с помощта на специални почистващи средства.
- **ВАЖНО!** Не използвайте абразивни почистващи материали! Не използвайте агресивни препарати съдържащи разтворители, ацетон и други. Не използвайте твърди и / или режещи предмети (шпакли, бръснарски ножчета, домакински телчета или телени четки, и други)
- Не почиствайте „на сухо“ с кърпа за прах!

3. УПЛЪТНЕНИЯ НА PVC/AL ДОГРАМА:

1. Уплътненията по протежение на касата и крилото също се нуждаят от почистване от прах и други замърсители. При положение, че уплътнението излезе от каналчето си, достатъчно е да го притиснете с палец, като започнете от мястото, където уплътнението е „легнало“.

2. Не използвайте остри и / или режещи предмети така, може да нараните уплътнението, в резултат на което ще предизвикате нарушаване на херметичността му.

4. ПОЧИСТВАНЕ НА СЪКЛАТА:

3. Съклата се почиства най-добре с чиста топла вода и кърпа и специализирани препарати, налични в търговската мрежа. При нужда, във водата може да се добави препарат за миене на съдове.

4. Да се избягва използването на разяждащи или съдържащи разтворители препарати!

5. СЪКЛА:

За разлика от старите единични съкла, през новите съклопакети, с който е остъклен Вашият прозорец произведен от „Миг Маркет“ ЕООД, всичко се вижда без наличието на деформация на образа. Това се дължи на изключително равната им повърхност. Понякога при определен ъгъл на пречупване на светлината е възможно да се видят оцветявания с цветовете на дъгата.

Това е физично явление и не представлява дефект и основание за рекламация.

6. КОНДЕНЗ:

1. При определени климатични условия, както стъклото, така и касата могат „да се изпотят“ - това е в резултат на „среща“ на топъл със студен въздух. Явлението се наблюдава най-често, когато се съчетаят висока влажност и ниски външни температури.
2. Предпоставка за максимално предотвратяване на това явление е правилното проветряване!

7. ПРОВЕТРЯВАНЕ:

- Редовно проветряване на помещенията – предпазва от повишаване на влажността на въздуха, а от тук и евентуално образуване на плесен и, мухъл.
- Проветрявайте редовно (3-4 пъти), като предизвикате течение, чрез отваряне на всички налични прозорци в жилището или офиса, в зависимост от външните температури за около 5 минути.

Запотяването на прозореца е сигнал, че трябва да се проветри помещението.

8. ГРИЖИ ЗА ОБКОВА:

1. Два пъти годишно всички подвижни части на обкова трябва да се смажат с масло или грес, несъдържащи смоли и киселини.
2. „Заяждането“ на частите на обкова ще Ви покаже срока за смазване!
3. При трудно отваряне на прозореца – се обърнете към нашите служители.
4. Само специалист от Миг Маркет, може да прецени и съответно отстрани проблема!
5. **НЕ ПОДПИРАЙТЕ ПРОЗОРЦИТЕ!** В никакъв случай не поставяйте дървени трупчета или други предмети, с цел предотвратяване „блъсването“ на прозореца, при течение. С това можете да си навлечете само повреди и неизправности по дограмата

НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УКАЗАНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО УВРЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ, СЪКЛОТО И ОБКОВА, КОЕТО НЕ СЕ ПОЕМА ОТ ГАРАНЦИЯТА И НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ! ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЗАМЯНА НА КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ.

9. ОТВАРЯНЕ НА ПРОЗОРЕЦА

Прозорци с едноплоскостно отваряне

За отваряне на прозорецът е необходимо да завъртите дръжката настрани (на 90° градуса) и след това дръпнете към Вас крилото до желаната позиция.

Прозорци с двуплоскостно отваряне

Отварянето на прозореца настрани (по оста на пантите) се извършва като при едноплоскостно отваряне. За отваряне на прозореца отгоре спрямо долният ръб е необходимо да завъртите дръжката нагоре (на 180° градуса) след което внимателно дръпнете крилото към Вас до желаната позиция.

ВАЖНО!

Не завъртайте дръжката за отваряне на прозорецът отгоре, когато е прозорецът е отворен настрани. Това води до освобождаване на горната панта и е възможно крилото да падне! Винаги при отваряне на прозореца отгоре е необходимо да се уверите, че долният ръб на прозореца е плътно прилепнал към касата!

10. ЗАТВАРЯНЕ НА ПРОЗОРЕЦА

За затваряне на прозореца от отворено положение е необходимо да затворите крилото до плътното му прилепване към касата след което да завъртите дръжката до позиция “надолу”.

11. ОПАСНИ СИТУАЦИИ

При странично отворен прозорец (например за проветряване) е възможно да се получи въздушно течение, което да причини нежелано затваряне на прозореца. В този случай е възможно, ако се намирате в зоната за затваряне, крилото да Ви удари, преципе или да се счупи и съответно парчета стъкло да Ви порежат.

ПРЕПОРЪКА

При силен вятър или възможност за създаване на въздушно течение, моля затворете прозореца.

ВАЖНО! СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ПАДАНЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА! ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА ДАЛЕЧ ОТ ПРОЗОРЕЦА, КОГАТО Е ОТВОРЕН!

При констатиране на нередности (трудно затваряне, провисване и други), моля, свържете се със специалист от нашата фирма, който да локализира и отстрани проблема.

ВАЖНО! НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОПАСНИ СИТУАЦИИ ЗА ВАС ИЛИ ВАШИТЕ ДЕЦА, ДО ПОВРЕДА ИЛИ СЧУПВАНЕ НА ПРОЗОРЕЦА, КОЕТО НЕ СЕ ПОЕМА ОТ ГАРАНЦИЯТА И НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ!

Гаранционен срок и гаранционна поддръжка

Съгласно условия влизащи в сила от 01.01.2019 г.

Гаранционни срокове:

За изработка на дограма – 5 години ;

Гаранцията на изработката покрива:

- Цялостност и правилна геометрия на рамките.
- Цялостност на покритията и цветовете на профила.

Гаранцията на изработката не покрива:

- Физически и химически увреждания възникнали вследствие на неправилна експлоатация или подлагане на екстремни натоварвания;

- Физически увреждания, възникнали вследствие на природни стихии – пожар, наводнение, земетресение и др.

За монтаж на дограма – 5 години;

Гаранцията на монтажа покрива:

- Цялостност и правилна геометрия на рамките;
- Правилно и качествено закрепване на рамките към носещата конструкция на сградата;
- Правилно полагане на допълнителни мембрани, ленти и аксесоари посочени в договора;

Гаранцията на монтажа не покрива:

- Физически и химически увреждания възникнали вследствие на неправилна експлоатация или подлагане на екстремни натоварвания;
- Физически увреждания, възникнали вследствие на природни стихии – пожар, наводнение, земетресение и др.

За обков на дограмата – 2 години

Гаранцията на обкова покрива:

Цялостност и работа на обкова при правилна експлоатация и поддръжка. Изисква се периодично смазване на подвижните елементи поне два пъти годишно.

Гаранцията на обкова не покрива:

- Физически и химически увреждания възникнали вследствие на неправилна експлоатация: монтаж в агресивна среда (висока влажност в близост до сауни, басейни, др.)
- Физически увреждания, възникнали вследствие на природни стихии – пожар, наводнение, земетресение и др.

За херметичност на стъклопакета – 2 години

Гаранцията на стъклопакетите покрива:

- Образуване на конденз във вътрешността на стъклопакета
- Проникване на прах във вътрешността на стъклопакета

Гаранцията на стъклопакети не покрива:

- Физически и химически увреждания възникнали вследствие на неправилна експлоатация: монтаж в агресивна среда (висока влажност в близост до сауни, басейни, химически производства, и др.);
- неправилно почистване – с неподходящи и абразивни препарати;
- използване на несъвместими материали с декларирания уплътнител на стъклопакета (уплътнения, подложки и др., неправилно дрениране);
- Механични повреди: счупване след доставка и предаване на Възложителя (независимо дали стъклопакетът е монтиран или не), повреда при строителни дейности (надраскване, зацапване и др.);
- Физически увреждания, възникнали вследствие на природни стихии – пожар, наводнение, земетресение и др.

Забележка:

Специални форми и размери не се покриват от гаранцията. Те ще бъдат отбелязани като такива.

За комарник и допълнителни аксесоари към дограмата – 2 години

Гаранцията покрива цялостност на елементите при правилна експлоатация.

За монтаж на автоматика, ролетни щори и други задвижващи елементи – 1 година

Гаранцията на автоматиката покрива правилна експлоатация съгласно инструкциите за употреба.

Гаранцията на автоматиката не покрива:

- неправилна експлоатация;
- подаване на напрежение различно от упоменатото в експлоатационните характеристики;
- излагане на агресивна въздушна среда (висока влажност; химикали)

„МИГ МАРКЕТ“ ЕООД